

சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு ஓர் நற்செய்தி!

அறிமுகம்

சம்யக்கின் கச்சிதமான, வலிமை வாய்ந்த உழவு இயந்திரம்.

பல்வேறு விவசாயப் பணிகள் செய்யப் பணிகள் செய்ய ஏற்றது.

பல்வேறு விவசாயப் பணிகள் செய்யும் சம்யக்கின் உழவு இயந்திரங்கள் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயப் பெருமக்களுக்கு ஒரு அருமையான வரப்பிரசாதம் ஆகும். விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் வேலையாட்கள் பற்றாக்குறைக்கு இவ்வியந்திரங்கள் சரியான தீர்வாக அமையும். மேலும் டிராக்டர் போன்ற பெரிய இயந்திரங்கள் வாங்குவதில் நேரிடும் பெரும் பணச்செலவினையும்தவிரக்கலாம்.

**சம்யக்
FC 800**



360 டிகிரி திரும்பும் ஹேண்டிள்

முன்னோக்கியும்
பின்னோக்கியும்
இயங்கும் சக்கரங்கள்
மற்றும் பிளேடுகள்

**சம்யக்
FC 600**



காப்புரிமை
பெற்ற டிசைன்

உறுதி
வாய்ந்தது

பெல்ட் இல்லாமல்
இயங்கும்
பெவல் ஷாப்ட்
தொழில்நுட்பம்

4 வகைகளில்
அட்ஜஸ்ட்
செய்யக் கூடிய
ஹேண்டிள்

கீழ்க்கண்ட விவசாயப் பணிகளுக்கு ஏற்றது

**களையெடுக்க / புழுதி மற்றும் சேற்றுமுடி ஓட்ட
பார் பிரிக்க / வரப்பு கட்ட / வட்டப் பாத்தி அமைக்க**

கீழ்க்கண்ட பயிர்களுக்கு ஏற்றது

கரும்பு, மஞ்சள், உருளை,
தக்காளி, வெங்காயம்,
இஞ்சி, நெல், கத்தரி மற்றும்
பலவித காய்கறிப் பயிர்கள்

மல்லிகை, சம்பங்கி
மற்றும் இது போன்ற
பூ வகைகள்

தென்னந்தோப்பு, மாந்தோப்பு
பப்பாளி மற்றும்
பசுமைப் பண்ணைகள்



தொழில் நுட்ப விவரங்கள்

**SAMYAK
FC 800**

FC 800



வகை	: ஒற்றை சிலிண்டர் OHV ஏர் கூல்ட்
திறன்	: 8HP @ 3600rpm
சிசி	: 270
கம்ப்ரெஷன் விகிதம்	: 8.2:1
எரிபொருள்	: பெட்ரோல்
ஏர்ஃபில்டர்	: சைக்களோனிக் பேப்பர் எலிமெண்ட் & ஆயில் பாத்
லூப்ரிகேஷன்	: ஸ்ப்ளாஷ் லூப்ரிகேஷன்
ஸ்டார்டிங்க் சிஸ்டம்	: ரீகாயில் ஸ்டார்டர்
இஞ்ஜின் ஆயில் கொள்ளவு	: 1.1 Lts (SAE 40)
கியர் ஆயில் கொள்ளவு	: 1.4 Lts (SAE 90)
சக்கர வேகம்	: 2 முன்னே & 2 பின்னே

பிளேடின் வேகம்	: 2 முன்னே & 2 பின்னே
ஹெண்டில் அட்ஜெஸ்ட்மெண்ட்	: 360 டிகிரி
கிளட்ச் வகை	: ஈரம் & உலர்
டிரான்ஸ்மிஷன் வகை	: பெல்ட் & கியர்
உழும் அகலம்	: 20 cm to 100 cm*
உழும் ஆழம்	: 40 cm*
சக்கரங்கள்	: 4 செட்
பிளேடுகள்	: 3 செட்

**SAMYAK
FC 600**

FC 600



வகை	: ஒற்றை சிலிண்டர் OHV ஏர் கூல்ட்
திறன்	: 6HP @ 3800rpm
சிசி	: 225
கம்ப்ரெஷன் விகிதம்	: 8.0:1
எரிபொருள்	: பெட்ரோல்
ஏர்ஃபில்டர்	: சைக்களோனிக் பேப்பர் எலிமெண்ட்
லூப்ரிகேஷன்	: ஸ்ப்ளாஷ் லூப்ரிகேஷன்
ஸ்டார்டிங்க் சிஸ்டம்	: ரீகாயில் ஸ்டார்டர்
இஞ்ஜின் ஆயில் கொள்ளவு	: 0.5 Lts (SAE 40)
கியர் ஆயில் கொள்ளவு	: 4 Lts (SAE 90)
சக்கர வேகம்	: 2 முன்னே

பிளேடின் வேகம்	: 1 முன்னே & 1 பின்னே
கிளட்ச் வகை	: ஈரம்
டிரான்ஸ்மிஷன் வகை	: ஷாப்ட் & பெவல் & கியர்
உழும் அகலம்	: 20 cm to 100 cm*
உழும் ஆழம்	: 40 cm*
சக்கரங்கள்	: 4 செட்
பிளேடுகள்	: 5 செட்

பிளேடுகள்

சக்கரங்கள்



தயாரிப்பு & மார்க்கெட்டிங்

சம்யக் மோட்டார்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்

3/34 C, அத்திப்பாளையம் ரோடு, அத்திப்பாளையம்,

கோவை - 641 110 தமிழ்நாடு இந்தியா

மொபைல்: +91 70944 66003

மின்னஞ்சல்: info@samyakmotors.com

DEALER

** Design & Specifications are subject to change ** Subjected to blade selection.