



100%
स्वदेशी पावर टिलर



SAMYAK
Farming re-engineered

पेश है!

सम्यक ST960

हर तरह की मिट्टी में उपयोगी
मजबूत और शक्तिशाली टिलर

सरकारी
सम्बिंदी
उपलब्ध है

SAMYAK ST960
D-DI SUPER POWER TILLER



हमारी जमीन का टिलर

TOLL FREE ☎ 1800-121-3215



सम्यक ST960

मुख्य विशेषताएं

- सम्यक का एसटी सभी प्रकार की मिट्टी में काम कर सकता है
- दृष्टि एचपी सुविधा अविश्वसनीय रूप से कम इधन खपत पर 12 एचपी असली पावर की गारंटी देती है
- डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से संचालित
- एक दलदली खेत में भी सहज रूप से चलने में सक्षम
- बिना रुके लंबे समय तक काम खेत में करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है

- बिना रुके 36 घंटे तक चलते रहने की क्षमता का पीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है
- स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धता
- रखरखाव का खर्चा कम है, बाजार में मिलने वाले अन्य टिलर पर आने वाली लागत से लगभग 1/3
- एक न्युमेटिक रियर हील और चालक के अनुकूल प्लास्टिक की सीट के द्वारा सवारी करने में आराम बढ़ा दिया गया है
- चौड़े टायर से लेवलिंग का प्राथमिक काम साथ में ही होता रहता है, इस प्रकार से

- लेवलिंग की लागत और समय को कम कर देता है
- कम उत्सर्जन के साथ पारिस्थितिकी के अनुकूल टिलर वैश्विक मानदंडों को पूरा करता है
- अपनी तरह का पहला एसआरएमटीटीआई, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीट वाला 100% स्वदेशी टिलर



टिलर पर
आरामदायक
सीट लगी है

डायरेक्ट
फ्यूल इंजेक्शन
सिस्टम



12 एचपी
असली
हार्स पावर



आसान
गियर शिफ्ट
प्रणाली



सम्यक की
हाई टोक
रिंजर



सभी प्रकार की
मिट्टी के लिए
टिलर



तकनीकी विशेषताएं

इंजन	माडल : ST 960 प्रकार : सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक सीतिज इंजन इंजन आयल : 12 HP डिसप्लेसमेंट : 744 cc स्ट्रोक रेशियो : 0.9 : 1 इंजन आयल क्षमता : 3 लीटर (SAE 40) गवर्नर का प्रकार : मैकेनिकल गियर बॉक्स प्रकार : स्लाइडिंग मैश फॉर्मर्वर्ट स्टीड : 6 रिवर्स स्टीड : 2 लेड स्टीड : 2 इंजन टैंक की क्षमता : 11 लीटर रेडिएटर की क्षमता : 5 लीटर	एयर फिल्टर का प्रकार : आयल बाथ कूलिंग प्रणाली : वाटर कूलर थर्मोसाइफन कार्बरेशन चॉबर : डायरेक्ट इंजेक्शन हार्स पावर : 12 HP डिसप्लेसमेंट : 744 cc स्ट्रोक रेशियो : 0.9 : 1 कार्बरेशन रेशियो : 19 : 1 ल्यूट्रिकेशन : फोर्सेड ल्यूट्रिकेशन गेरोटोर पम्प द्वारा गवर्नर आयल : 5 लीटर रेडिएटर की क्षमता : 5 लीटर
गियर बॉक्स	प्रकार : डिस्क ब्रेक ब्रेक : डिस्क ब्रेक रोटरी : जुताई की चोड़ाई : 600 मिमी जुताई की गहराई (अधिकतम) : 200 मिमी ब्लेड : 20 नग (10+10) जुताई की क्षमता : 1.2 एकड़ / 4 घंटा* टायर का आकार : 6 x 12 6- लाई रेटिंग लील ट्रैक : 800 मिमी गार्ड क्लीयरेस : 200 मिमी कुल लम्बाई X चौड़ाई : 2400 x 920 नियंत्रण वजन : 470 किलो यात्रा की अधिकतम गति : 15 किमी प्रति घंटा*	प्रकार : डिस्क ब्रेक ब्रेक : डिस्क ब्रेक रोटरी : जुताई की चोड़ाई : 600 मिमी जुताई की गहराई (अधिकतम) : 200 मिमी ब्लेड : 20 नग (10+10) जुताई की क्षमता : 1.2 एकड़ / 4 घंटा* टायर का आकार : 6 x 12 6- लाई रेटिंग लील ट्रैक : 800 मिमी गार्ड क्लीयरेस : 200 मिमी कुल लम्बाई X चौड़ाई : 2400 x 920 नियंत्रण वजन : 470 किलो यात्रा की अधिकतम गति : 15 किमी प्रति घंटा*

टीलर